







BETRIEBSANWEISUNG	
Tätigkeitsbezogen	
Tätigkeit	
Wartung von Abluftkanälen / Abzügen	
Gefahrenkennzeichnung	
 	<ul style="list-style-type: none"> An Abzügen kann mit konzentrierter Säure gearbeitet werden. Es kann sich mit vorhandenem Wasserdampf zu Säurekondensat bilden. Säurekondensat kann sich in waagerechten Abluftkanälen abscheiden. Betriebsanweisung für Einzelchemikalien „Flußsäure“ beachten. Flußsäure ruft starke Verätzungen der Haut hervor, ohne Warnschmerz. Tiefenschädigung mit Spätfolgen kann erfolgen.
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln	
	<ul style="list-style-type: none"> Bei Wartungsarbeiten an den Abluftkanälen sowie Prüfarbeiten an den Feuerschutzklappen sind unbedingt geeignete Handschuhe aus säurefestem Material (z.B. aus PVC) zu benutzen. Nach Gebrauch sind die Handschuhe gründlich mit Wasser abzuwaschen.
Erste Hilfe	Notruf: 112
  	<p>Auch Personen mit geringem Gefahrstoffkontakt sollten durch einen Arzt untersucht werden. Gefahrstoffbezeichnung, wenn vorhanden Betriebsanweisung / DIN-Sicherheitsdatenblatt oder ggf. Stoffprobe dem Arzt vorlegen</p> <p>Hautkontakt Notdusche verwenden, mehrere Minuten gründlich mit Wasser waschen und beschmutzte Kleidung entfernen</p> <p>Augenkontakt bei gut geöffneter Lidspalte mehrere Minuten unter fließendem Wasser (Augendusche) spüle und Arzt konsultieren</p> <p>Verschlucken Erbrechen vermeiden, sofort und wiederholt Wasser trinken, wenn vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz</p> <p>Einatmen Zufuhr von viel Frischluft</p> <p>Verbrennung mit Wasser kühlen, Gesichts und Augenverbrennung unverbunden lassen, Arzt aufsuchen</p>